



INTERPUMP GROUP

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

Cod. 32.0081.03 - 04/2018

Manifold with new "HR" high resistance anti-corrosion treatment
Testata con nuovo trattamento anticorrosione "HR" ad alta resistenza



Available version with cylindrical shaft
Disponibile versione con albero cilindrico

AB series

Pump type Type de pompe Pumpentype Tipo de bomba Tipo di pompa	Flow rate Débit Förderleistung Caudal Portata		Max. pressure Pression Druck Presión Pressione			r.p.m. tr./min. u.p.m. r/min. g./min.	Power Puissance Leistung Potencia Potenza		Weight Poids Gewicht Peso Peso	Dimensions Dimensions Dimension Dimensiones Dimensioni
	l/min.	G.P.M. (U.S.A.)	bar	MPa	p.s.i.		kW	hp		
AB80	75	19.8	60	6	870	550	8,6	11,7	41	444x433x210,5
AB100	100	26.4	60	6	870		11,5	15,6	41	
AB120	120	31.7	60	6	870		13,8	18,7	41	
AB150	150	39.6	60	6	870		17,2	23,4	41	
AB90	90	23.8	60	6	870	650	10,3	14,0	41	444x433x210,5
AB110	110	29.1	60	6	870		12,6	17,1	41	
AB140	140	37.0	60	6	870		16,0	21,8	41	
AB180	180	47.6	60	6	870		20,7	28,1	41	

INTERPUMP GROUP S.p.A.

Via E.Fermi, 25 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) Italy - Tel. +39 - 0522 904311 Fax +39 - 0522 904444
E-mail: info@interpumpgroup.it - http:// www.interpump.it